



ANGOLARE PVC CON RETE

Γωνία προστασίας ακμής από υαλονήματα. Το πλέγμα που χρησιμοποιείται για την κατασκευή του **ANGOLARE** είναι το **TCS GLASS CK 155**, που χρησιμοποιείται για το οπλισμένο λειαντικό επίχρισμα στο **TCS SISTEMA PRO**.



ΑΝΑΣΤΗΛΩΤΙΚΟ



ΑΝΘΕΚΤΙΚΟ



ΕΥΕΛΙΚΤΟ



ΓΡΗΓΟΡΟ



ΕΛΑΦΥ



ΑΝΑΣΤΡΕΨΙΜΟ



ΕΥΚΟΛΟ



ΦΥΣΙΚΗ ΔΟΜΗΣΗ



ΑΝΘΕΚΤΙΚΟ ΣΤΟΥΣ
ΡΥΠΟΥΣ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ειδικά σχεδιασμένο για την εξασφάλιση της ομοιογενούς τοποθέτησης του πλέγματος **TCS GLASS CK 155**, προκειμένου να επιτευχθεί ομοιόμορφη πρόσφυση ολόκληρου του θερμομονωτικού πακέτου.

Για οδηγίες εγκατάστασης, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο **TCS SISTEMA PRO**.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ:	Γωνίες από PVC με πλέγμα υαλονημάτων
ΜΗΚΟΣ ΓΩΝΙΑΣ	Από 8+12 cm - 10+15 - cm 10+23
ΒΑΡΟΣ ΣΚΕΤΟΥ ΥΦΑΣΜΑΤΟΣ	131 g/m²
ΠΑΧΟΣ ΕΜΠΟΤΙΣΜΕΝΟΥ ΥΦΑΣΜΑΤΟΣ	min 160 g/m² +/- 5%
ΤΥΠΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ	Αντίσταση στα αλκάλια χωρίς τη χρήση περαιτέρω υλικών
ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΠΛΕΓΜΑΤΟΣ	3.5 x 3.8 mm
ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΕΠΙΜΗΚΥΝΣΗΣ ΣΕ ΤΥΠΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ	3.8 - 3.8
ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΕΠΙΜΗΚΥΝΣΗΣ ΣΕ ΔΙΑΛΥΜΑ 5% NaOH	3.5 - 3.5
ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΕΠΙΜΗΚΥΝΣΗΣ (ΓΡΗΓΟΡΟ ΤΕΣΤ)	3.5 - 3.5
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	20 κομμάτια
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ	Στην αρχική συσκευασία σε στεγνό μέρος