



Accessori TCS SISTEMA PRO

TASSELLO TCV

TCS TASSELLO TCV è un tassello specifico per l'ancoraggio meccanico dei pannelli isolanti su tutti i tipi di muratura, avente marcatura ETA 08/0314 con le categorie A-B-C-D-E. La sua forma lo rende ideale nel **TCS SISTEMA PRO** per il fissaggio meccanico dei Pannelli in Lana di Roccia eliminando il ponte termico nel **SISTEMA**.



RESTAURO



RESISTENTE



VERSATILE



VELOCE



REVERSIBILE



FACILE



BIOEDILIZIA



RESISTENTE
ALL'INQUINAMEN
TO



CONSOLIDANTE

CARATTERISTICHE

Tasselli per l'ancoraggio meccanico dei pannelli isolanti su tutti i tipi di muratura certificati ETA nelle varie classi. Per un corretto uso durante la fase di posa in opera si faccia riferimento al manuale **TCS SISTEMA PRO**.

DATI TECNICI

TIPO DI PRODOTTO:	Tassello ad espansione con Vite in acciaio ETA 08-0314 per TCS SISTEMA PRO
MATERIALE:	Polipropilene PP con chiodo in acciaio a taglio termico
DIAMETRO DELLA TESTA DEL TASSELLO [mm]:	60 mm
Cat. A Cemento C12/15 EN206-1:	0.4 kN
Cat. A Cemento C16/20 - C50/60 EN 206-1:	0.6 kN
Cat. B Laterizio pieno EN 771-1:	0.6 kN
Cat. C Laterizio forato EN 777-1:	0.5 kN
Cat. D LAC Cemento alleggerito EN 1520:	0.5 kN
Cat. E Cemento cellulare EN 771-4:	0.3 kN
LUNGHEZZE DISPONIBILI:	diam. 8 mm - fissaggio da 110 mm a 310 mm
CONFEZIONI:	100 pz
CONSERVAZIONE:	Nella confezione originale in luogo asciutto

AVVERTENZE

- Prodotto per uso professionale.
- Non modificare il prodotto.
- Conservare il prodotto in luogo asciutto, nelle confezioni originali chiuse.
- Prima dell'utilizzo del prodotto consultare la scheda di sicurezza.
- I dati riportati corrispondono alle conoscenze tecniche ed applicative in nostro possesso per un uso appropriato del prodotto, pertanto si consiglia l'esecuzione di una prova pratica preventiva al fine di verificare l'idoneità del prodotto relativamente all'impiego previsto ed al suo consumo.
- Proteggere le superfici da fenomeni atmosferici, sole, vento, pioggia e gelo.
- Le indicazioni riportate, non essendo la nostra società l'esecutrice dei lavori e non potendo intervenire direttamente sulle condizioni dei cantieri e sulle modalità di esecuzione delle opere, sono da ritenersi di carattere indicativo e generale, pertanto non vincolante per la medesima.
- La società si riserva di apportare in qualsiasi momento e senza preavviso le modifiche che riterrà necessarie.
- Per ulteriori informazioni e dimostrazioni pratiche relative ai prodotti consultare il ns. servizio tecnico.
- Fare sempre riferimento alle versioni aggiornate delle schede tecniche disponibili sul sito www.tcs-srl.it.